



(六) 分项报价表

1.1. 分项报价表

项目编号：CWZ2024-216

项目名称：武进区智慧办税中心项目软硬件采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单 位	响应价格	
							单价	合价
1	智慧迎宾区- 人脸识别摄 像头	海康威 视	DS-2CD7147FWD V2-IZS(2.8-12 mm)(白)	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	个	1000.00	1000.00
2	智慧迎宾区- 人脸识别 AI 盒子	海康威 视	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	个	12000.00	12000.00
3	智慧迎宾区- 流量统计摄 像头	海康威 视	DS-2XD884RM-Y FZ	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	个	1000.00	1000.00
4	智慧迎宾区- 流量统计 AI 盒子	海康威 视	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	个	12000.00	12000.00
5	智慧迎宾区- 智慧迎宾屏 (43寸)	睿盟	RM-SU43T	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	台	25000.00	25000.00
6	智慧迎宾区- 叫号排队取 号设备	睿盟	RM-CX156CIT2	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	台	12000.00	12000.00
7	智慧迎宾区- 功放	拓捷	NB120U	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	套	1800.00	1800.00
8	智慧迎宾区- 吸顶音箱	拓捷	C6W	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	8	台	160.00	1280.00
9	24小时自助	海康威	DS-K1T6XURM-H	详见分析报	1	台	2200.00	2200.00



	办税区-人脸 明眸	视	YB	价表详细规 格、技术参数 描述				
10	24小时自助 办税区-电磁 锁	海康威 视	DS-K4H250ESC	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	1	个	235.00	235.00
11	24小时自助 办税区-电磁 锁配件	海康威 视	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	1	套	85.00	85.00
12	24小时自助 办税区-开门 按钮	海康威 视	EB29	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	1	个	20.00	20.00
13	自助办税区- 智慧柜台-主 显示屏	华融电 子	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	11	台	2000.00	22000.00
14	自助办税区- 智慧柜台辅 助显示屏	华融电 子	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	11	台	2000.00	22000.00
15	自助办税区- 智慧柜台机 壳、主机、软 件、高拍仪、 自动归档文 件柜、身份证 识别器等	华融电 子	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	11	台	109000.00	1199000.00
16	自助办税区- 云桌面-显示 器、鼠标、键 盘	中科可 控	27UH27	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	16	套	1480.00	23680.00
17	自助办税区- 云桌面-摄像 头、耳麦	联想	摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	16	套	260.00	4160.00
18	自助办税区- 智慧PAD-平 板电脑	华为	DBR-W10	详见分析报 价表详细规 格、技术参数 描述	2	台	3000.00	6000.00
19	宣传等候区- 政务公开查	睿盟	RM-CX55T	详见分析报 价表详细规	2	台	9000.00	18000.00



	询机 (55 寸)			格、技术参数描述				
20	宣传等候区-电子宣传屏	互视达	HUSHIDALY-55	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	3	台	7800.00	23400.00
21	指挥中心-办公电脑(无显示器)	中科可控	天阔 T40(不带显示器)	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	台	7580.00	121280.00
22	指挥中心-办公电脑-显示器	联合创新	44C1G	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	台	3080.00	24640.00
23	指挥中心-办公电脑-键盘鼠标切换器	绿联	绿联 35313	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	套	50.00	400.00
24	指挥中心-办公电脑-摄像头、耳麦	联想	摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	套	260.00	2080.00
25	指挥中心-显示大屏	互视达	BGCM-100	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	28000.00	28000.00
26	指挥中心-大屏-大屏监控	中科可控	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	7980.00	7980.00
27	纳税人学堂-显示大屏	互视达	BGCM-100	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	28000.00	28000.00
28	纳税人学堂-大屏-播控平板电脑	华为	DBR-W10	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	3000.00	3000.00
29	纳税人学堂-大屏-笔记本	中科可控	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	9780.00	9780.00
30	人工窗口-办公电脑	中科可控	天阔 T40	详见分析报价表详细规	8	台	5800.00	46400.00



				格、技术参数描述				
31	人工窗口-办公电脑	联想	M755e	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	台	5800.00	46400.00
32	人工窗口-显示器、鼠标、键盘	中科可控	27UH27	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	台	1480.00	23680.00
33	人工窗口-键盘鼠标切换器	绿联	绿联 35313	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	套	50.00	800.00
34	人工窗口-15.6寸智能评价器(L型)	睿盟	RM-PAD156LB	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	台	1800.00	28800.00
35	人工窗口-LED显示屏	睿盟	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	台	1200.00	9600.00
36	人工窗口-工作室叫号状态屏	睿盟	RM-PAD215RA	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	4	台	3600.00	14400.00
37	人工窗口-拾音器	睿盟	RM-DAP02L	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	套	480.00	7680.00
38	人工窗口-摄像头、耳麦	联想	摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	套	260.00	4160.00
39	人工窗口-激光打印机	奔图	7100dw	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	台	1680.00	8400.00
40	人工窗口-高拍仪	良田	S1500A3AF	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	台	1680.00	26880.00
41	人工窗口-区域监控半球	海康威视	DS-2CD714WYF-RM	详见分析报价表详细规	16	台	1200.00	19200.00



				格、技术参数描述				
42	代开窗口-办公电脑	中科可控	天阔 T40	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	2	台	5800.00	11600.00
43	代开窗口-办公电脑	联想	M755e	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	3	台	5800.00	17400.00
44	代开窗口-针式打印机	得实	AR510pro	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	台	1680.00	8400.00
45	代开窗口-拾音器	睿盟	RM-DAP02L	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	个	480.00	2400.00
46	代开窗口-15.6寸智能评价器(L型)	睿盟	RM-PAD156LB	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	台	1800.00	9000.00
47	代开窗口-LED显示屏	睿盟	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	台	1200.00	6000.00
48	代开窗口-区域监控半球	海康威视	DS-2CD714WYF-RM	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	5	台	1200.00	6000.00
49	智慧应用服务器	联想	SR588	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	35000.00	35000.00
50	硬盘录像机(含8块6T监控硬盘)	海康威视	DS-8664N-K16-V2(标配)(B)(11×10T定制盘)	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	26000.00	26000.00
51	深信服扩容-内存服务器配件深信服科技/SANGFOR 32GB	深信服科技	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	10	台	2460.00	24600.00



52	深信服扩容- 运维终端 服务器配件 深信服科技 /SANGFOR VDI 授权	深信服 科技	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	13	块	1800.00	23400.00
53	深信服扩容- 运维终端 服务器配件 深信服科技 /SANGFOR aDesk-STD-2 00H-s	深信服 科技	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	13	个	1700.00	22100.00
54	代理工作站	睿盟	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	1	台	8500.00	8500.00
55	机房-24口千 兆网络交换 机(POE内网)	海康威 视	DS-3E1526P-S (国内标配)	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	2	台	2200.00	4400.00
56	机房-24口千 兆网络交换 机(POE外网)	海康威 视	DS-3E1526P-S (国内标配)	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	4	台	2200.00	8800.00
57	机房-24口千 兆网络交换 机(内网)	海康威 视	DS-3E1526-S(B) (国内标配)	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	2	台	1800.00	3600.00
58	机房-24口千 兆网络交换 机(外网)	海康威 视	DS-3E1526-S(B) (国内标配)	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	4	台	1800.00	7200.00
59	机房-理线架	海康威 视	定制	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	24	个	120.00	2880.00
60	机房-配线架	海康威 视	DS-ZP6U-24	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数描述	12	个	350.00	4200.00
61	公共区域-AP 控制器	海康威 视	DS-3WA-X18-H	详见分析报 价表详细规 格、技术参 数	2	个	4680.00	9360.00



				描述				
62	公共区域-AP桥接器	海康威视	DS-3WS40-08P-H	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	个	1450.00	11600.00
63	公共区域-智能球机	海康威视	DS-2DE44ABCDE-XYZL/VWS	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	2	台	2800.00	5600.00
64	公共区域-区域监控半球	海康威视	DS-2CD714WYF-RM	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	15	台	1200.00	18000.00
65	直播间-视频采集卡*2	天创恒达	ub570pro	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	6500.00	6500.00
66	直播间-补光灯*3	神牛	s 1 150III	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	6800.00	6800.00
67	直播间-高清线	绿联	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	个	200.00	200.00
68	直播间-小蜜蜂	枫笛	blink500 proxb 2	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	个	2000.00	2000.00
69	直播间-导播电脑	联想	M755e	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	5800.00	5800.00
70	直播间-讲师电脑	联想	M755e	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	5800.00	5800.00
71	直播间-绿布背景	贝阳	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	个	500.00	500.00
72	直播间-绿布支架	贝阳	定制	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	个	0.00	0.00



				描述				
73	直播间-摄像机	松下	HC pv100gk	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	12000.00	12000.00
74	直播间-提词器	嘉视影	j s 20 plus	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	个	2000.00	2000.00
75	直播间-演示屏+支架	Goodview	SF65GA	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	8000.00	8000.00
76	监管中心-大屏	互视达	HUSHIDA LY-85	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	22000.00	22000.00
77	监管中心-笔记本电脑	中科可控	天阔 N40	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	台	6500.00	52000.00
78	网络综合布线	定制		详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	项	224850.00	224850.00
79	网络集成联调	定制		详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	项	191150.00	191150.00
80	人工服务区-办公电脑	中科可控	天阔 T40	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	4	台	5800.00	23200.00
81	人工服务区-激光打印机	奔图	7100dw	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	1680.00	1680.00
82	人工服务区-针式打印机	得实	AR510pro	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	1680.00	1680.00
83	人工服务区-高拍仪	良田	S1500A3AF	详见分析报价表详细规格	1	台	1680.00	1680.00



				格、技术参数描述				
84	自助办税区-智慧 PAD	华为	DBR-W10	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	3000.00	3000.00
85	自助办税区-显示器、鼠标、键盘	中科可控	27UH27	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	6	台	1480.00	8880.00
86	自助办税区-激光打印机	奔图	7100dw	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	1680.00	1680.00
87	自助办税区-摄像头、耳麦	联想	摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	2	套	260.00	520.00
88	疑难复杂工作室-办公电脑	中科可控	天阔 T40	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	16	台	5800.00	92800.00
89	疑难复杂工作室-摄像头、耳麦	联想	摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	8	套	260.00	2080.00
90	疑难复杂工作室-激光打印机	奔图	7100dw	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	4	台	1680.00	6720.00
91	纳税人学堂（小型沙龙）-电视机	小米	小米 L85MA-SPL	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	6800.00	6800.00
92	纳税人学堂（小型沙龙）-复印机	奔图	CM7115DN	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	台	5600.00	5600.00
93	智慧政务服务综合管理系统（基础版）	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	20000.00	20000.00
94	智能导税系统	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	11520.00	11520.00



				格、技术参数描述				
95		中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	项	53000.00	53000.00
96	政务公开查询系统	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	49000.00	49000.00
97	多媒体智能管控发布系统	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	61000.00	61000.00
98	智慧大脑	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	550000.00	550000.00
99	大屏系统	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	100000.00	100000.00
100	RPA 软件	中软	V1.0	详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	套	60000.00	60000.00
101	集成联调	中软		详见分析报价表详细规格、技术参数描述	1	项	75100.00	75100.00
合计								3800000.00

1.2. 分析报价表对应的详细规格、技术参数描述

1、智慧迎宾区-人脸识别摄像头

对应分项报价表序号 1

品牌：海康威视

规格型号：DS-2CD7147FWDV2-IZS (2.8-12mm) (白)

技术参数：

(1) 智能抓拍半球型网络摄像机，分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像；

(2) 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍，最多同时检测 60 张，支



持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重。；

(3) 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB，d)支持不同人脸库不同时间设置，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测 60 个目标；

(4) 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG

(5) 最大图像尺寸：2688 × 1520

(6) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口

(7) PoE 供电

2、智慧迎宾区-人脸识别 AI 盒子

对应分项报价表序号 2

品牌：海康威视

规格型号：定制

技术参数：

(1) 尺寸：不大于 140 x 120 x 30 (mm)

(2) 接口：RJ45 × 1 (100/1000M 自适应)，

(3) 内存：4G

(4) 存储：16G-EMMC

(5) 功能：支持无感采集人像进行对比识别、支持人脸识别、客流分析应用系统部署、对进出的人员进行计数统计

3、智慧迎宾区-流量统计摄像头

对应分项报价表序号 3

品牌：海康威视

规格型号：DS-2XD884RM-YFZ

技术参数：

(1) 双目智能客流统计网络摄像机；

(2) 支持分类统计人员进入、离开情况；

(3) 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON)

(4) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR

(5) 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°

(6) 补光灯类型：红外灯

(7) 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG

(8) 最大图像尺寸：2560 × 1440

(9) 网络：1 路 RJ45 封装 10 M/100 M 以太网口



(10) 支持 PoE 供电

4、智慧迎宾区-流量统计 AI 盒子

对应分项报价表序号 4

品牌：海康威视

规格型号：定制

技术参数：

(1) 尺寸：不大于 140 x 120 x 30 (mm)

(2) 接口：RJ45 × 1 (100/1000M 自适应)，

(3) 内存：4G

(4) 存储：16G-EMMC

(5) 功能：支持无感采集人像进行对比识别、支持人脸识别、客流分析应用系统部署、对进出的人员进行计数统计

5、智慧迎宾区-智慧迎宾屏 (43 寸)

对应分项报价表序号 5

品牌：睿盟

规格型号：RM-SU43T

技术参数：

(1) 面板尺寸：43 寸

(2) 液晶屏品牌：LED

(3) 显示模式：16: 9

(4) 分辨率：1920*1080 FHD

(5) 显示色彩：16. 7M

(6) 点距：0. 4845*0. 4845mm

(7) 亮度：400 cd/m² 高亮

(8) 对比度：1100: 1

(9) 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89

(10) 响应时间：< 8ms

(11) 场频率：60HZ

(12) 功耗 (kw/h) : < 90W

(13) 触摸：红外 10 点触摸

(14) 麦克风：线性四咪

(15) 摄像头：宽动态，双目，200W

(16) WIFI：IEEE802. 11B/g/n

(17) 身份证：身份证二代

(18) CPU：六核 64 位处理器，主频 2. 0G

(19) 运行内存：4G DDR3

(20) 存储器：eMMC 32GB (可扩展)



- (21) 解码分辨率：最高支持 1080P 高清视频
- (22) 喇叭：2*5W (8Ω)
- (23) 接口：扩展 SD 卡座 *1 EDP 接口*1 LVDS 接口*1 RJ45 接口 *1 HDMI 高清输出*1 USB 接口*6
- (24) 软件功能：人脸识别、智能导税、音视频导税、一次性告知、办税路径推荐

6、智慧迎宾区-叫号排队取号设备

对应分项报价表序号 6

品牌：睿盟

规格型号：RM-CX156CIT2

技术参数：

- (1) CPU 主频：2.3GHz ；
- (2) 内存：8G，
- (3) 硬盘：128G；
- (4) 显示屏：双 15.6 寸 10 点电容触控角度可调，12V 电源适配器，定制接口数据板及线材，集成人脸摄像头、58mm 热敏打印机、二代身份证阅读器、二维码模块

7、智慧迎宾区-功放

对应分项报价表序号 7

品牌：拓捷

规格型号：NB120U

技术参数：

- (1) 带 USB 接口，支持 U 盘播放，内置收音功能，自带蓝牙功能，VFD 屏幕显示，自动搜台、自动存台，内置红外接收功能带遥控，2 路 AUX 输入，3 路 MIC 输入，1 路 AUX 输出；MIC1 优先功能；。灵敏度：1V，信噪比：85dB, 频响：60-17KHz，失真率：> 0.3%，
- (2) 输入电源：AC220-240V 50Hz
- (3) 输出电压：70-100V；
- (4) 输出阻抗：2-16 OHM，各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制；智能短路过热保护（2U 机箱）功率：120W

8、智慧迎宾区-吸顶音箱

对应分项报价表序号 8

品牌：拓捷

规格型号：C6W

技术参数：

- (1) 5.5 寸同轴喇叭单元、金属材料、锌网喷塑；
- (2) 输入电压：70-100V；
- (3) 频率：100-13KHz；
- (4) 功率：6W；



- (5) 天花板开孔尺寸 mm: $\Phi 180$
- (6) 装饰罩尺寸: 200*60mm ;
- (7) 装饰面板材料: 锌网喷塑 ;
- (8) 安装形式: 吸顶式、灵敏度 91dB

9、24 小时自助办税区-人脸明眸

对应分项报价表序号 9

品牌: 海康威视

规格型号: DS-K1T6XURM-HYB

技术参数:

- (1) 设备外观: 采用 7 英寸触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离 0.5m-1.5m;
- (2) 设备容量: 支持 5000 张人脸白名单, 6000 张卡, 50000 条记录存储;
- (3) 体温检测: 非接触式体温检测, 温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间, 测温精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$;
- (4) 认证方式: 支持人脸识别、刷卡、密码(超级密码)及组合认证方式, 支持二维码识别(云眸/ISC 访客二维码), 可外接身份证模块做人证比对, 识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定;
- (5) 通讯方式: 有线网络;
- (6) 设备接口: LAN*1; RS485*1; 韦根*1; USB*2; 门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2; 电锁*1、报警输出*1;
- (7) 传感器类型: 氧化钒(V0x)微测辐射热计(热成像测温);
- (8) 工作电压: DC12V/2A, 不自带电源;
- (9) 使用环境: 室内, 无风环境;
- (10) 安装方式: 标配金属安装挂板, 支持明装、86 底盒安装;
- (11) 外观尺寸: 282.8*116.5*36.7mm
- (12) 工作温度: $0^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$

10、24 小时自助办税区-电磁锁

对应分项报价表序号 10

品牌: 海康威视

规格型号: DS-K4H250ESC

技术参数:

- (1) 锁体主体颜色为深灰色。
- (2) 最大静态直线拉力: 280kg $\pm 15\%$
- (3) 断电开锁, 满足消防要求;
- (4) 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态);
- (5) 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点;
- (6) 工作电压: 12V/420mA 或 24V/210mA;



- (7) 锁体尺寸：长 238*宽 47*厚 28(mm)；
- (8) 吸板尺寸：长 182*宽 38*高 13(mm)；
- (9) 使用环境：室内（不防水）；
- (10) 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

11、24 小时自助办税区-电磁锁配件

对应分项报价表序号 11

品牌：海康威视

规格型号：定制

技术参数：

- (1) 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。
- (2) 外壳处理：阳极硬化电镀处理
- (3) 适用门型：木门、金属门
- (4) 开门方式：90 度内开式门
- (5) 产品重量：0.77kg
- (6) L 型支架尺寸：长 238*宽 47*厚 30 (mm)
- (7) Z 型支架尺寸：长 185*宽 51*厚 50 (mm)

12、24 小时自助办税区-开门按钮

对应分项报价表序号 12

品牌：海康威视

规格型号：EB29

技术参数：

- (1) 结构：塑料面板；
- (2) 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；
- (3) 输出：常开；
- (4) 类型：适合埋入式电器盒使用；
- (5) 尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm
- (6) 重量：0.07kg；

13、自助办税区-智慧柜台-主显示屏

对应分项报价表序号 13

品牌：华融电子

规格型号：定制

技术参数：

- (1) 21.5 寸电容触摸液晶一体屏
- (2) 配备电磁笔
- (3) 最大亮度 $\geq 300\text{cd/m}^2$
- (4) 分辨率：1920*1080
- (5) 对比度：1000: 1



- (6) 触电数量 10 点触摸
- (7) 支持电容笔
- (8) 像素大小：0.248*0.248
- (9) 显示比例 16：9
- (10) 色彩度 16.7M
- (11) 可视角度 89/89/89/89
- (12) 触摸屏厚度 2.0mm
- (13) 硬度 $\geq 7H$
- (14) 透光率 $\geq 85\%$
- (15) 触摸寿命 ≥ 5000 万次
- (16) 触摸分辨率 4096*4096
- (17) 响应时间 $\leq 5ms$
- (18) 触摸线性度 $< 1.5\%$
- (19) DC12V 3A
- (20) 接口：VGA、HDMI、USB
- (21) 防暴，防刮，防水，防尘

14、自助办税区-智慧柜台-辅助显示屏

对应分项报价表序号 14

品牌：华融电子

规格型号：定制

技术参数：

- (1) 21.5 寸电容触摸液晶一体屏
- (2) 配备电磁笔
- (3) 最大亮度 $\geq 300cd/m^2$
- (4) 分辨率：1920*1080
- (5) 对比度：1000：1
- (6) 触电数量 10 点触摸
- (7) 支持电容笔
- (8) 像素大小：0.248*0.248
- (9) 显示比例 16：9
- (10) 色彩度 16.7M
- (11) 可视角度 89/89/89/89
- (12) 触摸屏厚度 2.0mm
- (13) 硬度 $\geq 7H$
- (14) 透光率 $\geq 85\%$
- (15) 触摸寿命 ≥ 5000 万次
- (16) 触摸分辨率 4096*4096

- (17) 响应时间 $\leq 5\text{ms}$
- (18) 触摸线性度 $< 1.5\%$
- (19) DC12V 3A
- (20) 接口：VGA、HDMI、USB
- (21) 防暴，防刮，防水，防尘

15、自助办税区-智慧柜台-机壳、主机、软件、高拍仪、自动归档文件柜、身份证识别器等

对应分项报价表序号 15

品牌：华融电子

规格型号：定制

技术参数：

(1) 工控主机：

工业行业专用主板

Intel I5-8400 处理器，主频 2.8GHz

金士顿 8GB 内存；240GB SSD 固态硬盘

16 个 USB 口；10 个串口；2 个 RJ45 网口

1 个 VGA 1 个 HDMI 接口

300-350W 双路输出电源

(2) 移动网络：

全网通 5G 通信模块

4G 频率范围：GSM850/900/1800

LTE FDD B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41

TD-SCDMA B34/B39

WCDMA B1/B5/B8

最高传输速率：300mb, 可外接天线

软硬件看门狗防死机设计，双重防护

RJ45 接口

(3) 二代证读卡器

符合公安部 GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和 ISO/IEC 14443 Type B 标准，

快速识读二代/三代居民身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证

工作频率 13.56MHz \pm 7KHz

阅读距离 0-3cm

阅读时间 $< 1\text{s}$

通信接口 USB 2.0

(4) 双目摄像头

摄像头可调节角度适应拍摄不同高度



2M B/W 黑白感光器 1/2.7" CMOS, 1920*1080, 30fps

3M HDR 彩色感光器 1/3" CMOS, 2048*1536, 25fps

支持红外活体检测距离 30-100cm, 照度范围 10-15000Lux, 活体检测速度 ≤ 200ms

真人通过率 99.9%

USB2.0 接口, 480M/S; 输出活体检测结果、最佳人脸照片(加密/不加密)、人脸属性(角度/距离/位置)、RGB 实时视频流

产品通过公安部检测中心、FCC、CE 等认证

支持 SM1、SM2、SM3、SM4、SHA 等加解密算法

(5) 全按键键盘

有线键盘, 线长 1.5m

全按键键盘, 含数字小键盘

USB 接口, 即插即用,

笔记本电脑按键结构设计, 回弹干净利落, 舒适静音

(6) 鼠标

有线鼠标, 线长 1.5m

左右对称设计

USB 接口, 即插即用,

分辨率 1000dpi, 采用流畅光学追踪技术

(7) 数字金属键盘

输入键盘: 10 个数字键, 6 个功能键;

符合标准: ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、ANSI X9.19;

处理能力: PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密, 具有远程密钥下载;

按键寿命: 超过 2,000,000 次;

防护级别: IP65 (键表面), 整体设计可实现防尘, 防暴;

标准 RS232 串口通讯, 支持 DES, 3DES 算法, 包含 DES 和 Triple 3DES 算法;

通过银联认证和家密码管理局的认证, 符合国家税务总局对自助办税终端设备

安全要求;

接口类型: PS/2 & 串口(加密);

密码功能: PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密;

密钥管理: M/S, 完备、灵活的密钥层次管理技术。

通过国家密码管理局的认证, 符合国家税务总局对自助办税终端设备安全要求。

(8) 电动读卡器

电动 IC 卡读卡器

符合 ISO7811 和 ISO7816 标准

通讯接口: RS-232C

寿命 50 万次





电源 12VDC

(9) 二维码扫描

图像传感器：COMS

分辨率：640*480

支持 1D 码制：EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K 等

支持 2D 码制：PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417 Code, CODEONE

识读精度： $\geq 5\text{mil}$

典型识读景深：0-135mm

符号反差： $\geq 30\%$

视场角度：水平 68° ，垂直 51° ，对角 84.8°

提示方式：蜂鸣、指示灯

接口：USB、RS-232、TTL-232



(10) 高拍仪

A4 拍摄幅面(模组)；

1000 万像素高清摄像头；

1/3" CMOS，分辨率：3742*2806

拍摄时间 $<1\text{S}$ ；

USB2.0 接口；

LED 补光

支持亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制

投递箱

投递口电动闸门设计，由计算机控制闸门开启/关闭

具有防夹手设计

单投口：单口，单向投入

取件方式：前开门统一取件，支持密码锁

(11) 激光打印机

A4 彩色激光打印机

首页打印时间彩色 10.5S 黑白 10.4S (A4)

单面：21 ppm(A4)/ 双面：12.7 ppm(A4)；

彩色黑白同速

集成双面打印

打印分辨率 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

标配 250 页(普通纸, 80g/m²)



月最大负荷打印量 30000 页

(12) 交流风扇

220V 50Hz 2500 r/min

尺寸：90mm*90mm*25mm

(13) 接近传感器

电源电压:DC5-12V

主动式感应，80cm 检测距离（2cm~150cm 可调）

感应角度:10~15° 圆锥角

按键自动校准感应距离，可掉电保存

感应状态提示（感应到红灯亮，不感应红灯灭）

(14) 人脸比对

支持 1:1 人证比对算法识别

(15) 人体感应模块

具备人体感应模块，可感知距离大于等于 50cm 的人体，进行开发相关欢迎语

(16) 灯控系统

6 路灯条控制板

(17) MIC

阵列麦克风模组，陈元数量 4MIC，集 DNN、AGC、AES\ARS 等多种算法技术与一体、支持音视频通话、语音识别、菜单导航等多个功能；识别距离 3 米，MIC 信噪比：SNR(TYP)65dB；MIC 灵敏度：-38db；

(18) 喇叭

规格：8 欧 10 瓦；供电：12V；共振频率：250Hz±20%；特性灵敏度：85dB±3dB；失真：≤5%

(19) 电话机

产品外部结构采用 ABS 材料，话筒连接线使用不锈钢耐拉线管包裹，接头处结构卡死，具有防止拉扯、暴力破坏功能

(20) 机柜

机柜正面预留 2 个前置 USB；整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细；全钢机柜，布线规范、合理；柜体厚度≥1.5mm，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨。内部供电，内部结构布线，立式结构，新颖美观；材料：坚硬厚实，不易变形，具备防窥镜；表层处理：防暴、防撬、防盗、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；内部结构：模块化定位，布线规范整齐

(21) 文件柜

单投口：单口，单向投入；取件方式：前开门统一取件

16、自助办税区-云桌面-显示器、鼠标、键盘

对应分项报价表序号 16

品牌：中科可控



规格型号：27UH27

技术参数：

- (1) 27 寸/16:9/3840X2160 4K/HDMI*2 DP*1/1000:1
- (2) USB 黑色有线键盘
- (3) USB 光电黑色鼠标

17、自助办税区-云桌面-摄像头、耳麦

对应分项报价表序号 17

品牌：联想

规格型号：摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360

技术参数：

(1) 摄像头：

对焦：自动对焦

附加功能：外接，免驱动，旋转，可夹式

分辨率：2K 光学变倍：

无驱动：免驱

型号：WL22A

麦克风：带麦克风

颜色：黑色

(2) 耳麦：

麦克风支持：有麦克风插头

接口：USB

振膜类型：动圈

特色功能：防水防汗，通话功能

佩戴方式：头戴式

线型：单边导线

振膜尺寸：50mm

阻抗：32 Ω

型号：Y360

灵敏度：100dB

线长：2.2m

18、自助办税区-智慧 PAD-平板电脑

对应分项报价表序号 18

品牌：华为

规格型号：DBR-W10

技术参数：

- (1) 屏幕比例：16:10
- (2) 屏幕尺寸：10.95 英寸



- (3) 屏幕类型：IPS
- (4) 前置摄像头：800W
- (5) 后置摄像头：1500W
- (6) 运行内存：8GB
- (7) 内容容量：128G
- (8) 分辨率：2560*1600dpi

19、宣传等候区-政务公开查询机（55寸）

对应分项报价表序号 19

品牌：睿盟

规格型号：RM-CX55T

技术参数：

- (1) 屏幕尺寸：LED 55 英寸
- (2) 显示区域：1210.6mm×685mm
- (3) 触摸尺寸：55 英寸
- (4) 触摸屏种类：红外触摸屏
- (5) 解码像素：1920*1080
- (6) 可视角度：178
- (7) 亮度：500cd
- (8) 对比度：2000:1
- (9) 电压：110-220V
- (10) 主板：OPS 工控板
- (11) CPU：8 核，内存：4G，硬盘：120g 固态硬盘



20、宣传等候区-电子宣传屏

对应分项报价表序号 20

品牌：互视达

规格型号：HUSHIDALY-55

技术参数：

- (1) 屏幕尺寸：55 英寸
- (2) 屏幕类型：LED 液晶屏
- (3) 显示区域：1210.6mm×685mm
- (4) 解码像素：1920*1080
- (5) 可视角度：178
- (6) 亮度：500cd
- (7) 对比度：2000:1
- (8) 电压：110-220V
- (9) 主板：OPS 工控板
- (10) CPU：工业性集成 I5，内存：8G，硬盘：120g 固态硬盘



21、指挥中心-办公电脑（无显示器）

对应分项报价表序号 21

品牌：中科可控

规格型号：天阔 T40(不带显示器)

技术参数：

- (1) Hygon C86-3G 3350 (8核、3.0GHz)
- (2) DDR4 3200 16G
- (3) 512G M.2 SSD
- (4) 独显 2GB 单宽显卡
- (5) 板载单口千兆 RJ45 网卡
- (6) 180W 塔式单电源
- (7) 超薄 DWD-RW
- (8) 键盘
- (9) 鼠标
- (10) 150cm 国标电源线

22、指挥中心-办公电脑-显示器

对应分项报价表序号 22

品牌：联合创新

规格型号：44C1G

技术参数：

- (1) 43.8 英寸
- (2) 32:9 IPS 带鱼屏 120Hz HDR400 Type-C65W 10Bit 专业校色 设计剪辑电脑显示器 44C1G

23、指挥中心-办公电脑-键盘鼠标切换器

对应分项报价表序号 23

品牌：绿联

规格型号：绿联 35313

技术参数：

- (1) 线长：1.8m 以下
- (2) 外被性能：常规 pvc
- (3) 接口：USB 接口

24、指挥中心-办公电脑-摄像头、耳麦

对应分项报价表序号 24

品牌：联想

规格型号：摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360

技术参数：

- (1) 摄像头：



对焦：自动对焦
附加功能：外接，免驱动，旋转，可夹式
分辨率：2K 光学变倍：
无驱动：免驱
型号：WL22A
麦克风：带麦克风
颜色：黑色

(2) 耳麦：

麦克风支持：有麦克风插头
接口：USB
振膜类型：动圈
特色功能：防水防汗，通话功能
佩戴方式：头戴式
线型：单边导线
振膜尺寸：50mm
阻抗：32Ω
型号：Y360
灵敏度：100dB

线长：2.2m

25、指挥中心-显示大屏

对应分项报价表序号 25

品牌：互视达

规格型号：BGCM-100

技术参数：

- (1) 尺寸：98 英寸
- (2) 背光类型：D-LED
- (3) 显示区域：2158.8(W) × 1215(H) mm
- (4) 分辨率：3840*2160 (FHD)
- (5) 屏亮度：350CD/m²
- (6) 对比度：4000: 1
- (7) 刷新频率：60Hz
- (8) OPS 主机：工业性集成 I5、内存 8G、硬盘 120g 固态硬盘
- (9) 接口：电源、USB2.0、USB3.0、LAN、VGA、AUDIO、RECOVE、HDMI、MIC、POWER
- (10) 裸机尺寸：2216*1314.6*93.7mm
- (11) 重量：净重：86kg 毛重：110.3kg
- (12) 开关电源：AC100-240V[~](+/-10%)，50/60Hz
- (13) 整机功率：500W



26、指挥中心-大屏-大屏监控

对应分项报价表序号 26

品牌：中科可控

规格型号：定制

技术参数：

- (1) 海光 3250/16G/512G/2G 独显/DVD/23.8 英寸

27、纳税人学堂-显示大屏

对应分项报价表序号 27

品牌：互视达

规格型号：BGCM-100

技术参数：

- (1) 尺寸：98 英寸
- (2) 背光类型：D-LED
- (3) 显示区域：2158.8(W)×1215(H)mm
- (4) 分辨率：3840*2160 (FHD)
- (5) 屏亮度：350CD/m²
- (6) 对比度：4000:1
- (7) 刷新频率：60Hz
- (8) OPS 主机：工业性集成 I5、内存 8G、硬盘 120g 固态硬盘
- (9) 接口：电源、USB2.0、USB3.0、LAN、VGA、AUDIO、RECOVE、HDMI、MIC、POWER
- (10) 裸机尺寸：2216*1314.6*93.7mm
- (11) 重量：净重：86kg 毛重：110.3kg
- (12) 开关电源：AC100-240V[~](+/-10%), 50/60Hz
- (13) 整机功率：500W

28、纳税人学堂-大屏-播控平板电脑

对应分项报价表序号 28

品牌：华为

规格型号：DBR-W10

技术参数：

- (1) 屏幕比例：16:10
- (2) 屏幕尺寸：10.95 英寸
- (3) 屏幕类型：IPS
- (4) 前置摄像头：800W
- (5) 后置摄像头：1500W
- (6) 运行内存：8GB
- (7) 内容容量：128G
- (8) 分辨率：2560*1600dpi



29、纳税人学堂-大屏-笔记本

对应分项报价表序号 29

品牌：中科可控

规格型号：定制

技术参数：

- (1) 海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

30、人工窗口-办公电脑

对应分项报价表序号 30

品牌：中科可控

规格型号：天阔 T40

技术参数：

- (1) 海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

31、人工窗口-办公电脑

对应分项报价表序号 31

品牌：联想

规格型号：M755e

技术参数：

- (1) i7-13700 16G 1TSSD 2G 独显 WiFi 23.8 英寸显示器

32、人工窗口-显示器、鼠标、键盘

对应分项报价表序号 32

品牌：中科可控

规格型号：27UH27

技术参数：

- 27 寸/16:9/3840X2160 4K/HDMI*2 DP*1/1000:1/ USB 黑色有线键盘/ USB 光电黑

色鼠标

33、人工窗口-键盘鼠标切换器

对应分项报价表序号 33

品牌：绿联

规格型号：绿联 35313

技术参数：

- (1) 线长：1.8m 以下
- (2) 外被性能：常规 pvc
- (3) 接口：USB 接口

34、人工窗口-15.6 寸智能评价器(L 型)

对应分项报价表序号 34

品牌：睿盟

规格型号：RM-PAD156LB



技术参数：

- (1) CPU：四核
- (2) RAM：2GB
- (3) 内存：16GB
- (4) 触摸屏：10 点电容式触摸
- (5) LCD 屏：15.6””高清 IPS 屏
- (6) 分辨率：1920x1080
- (7) 可视区：344.16(H) x193.59mm(V)
- (8) 显示模式：常黑，IPS
- (10) 对比度：800
- (11) 亮度：250cd/m²
- (12) 屏幕比例：16:9
- (13) 以太网：RJ45 100M/1000M 网口
- (14) POE：可选
- (15) 颜色：黑色
- (16) 电源：DC 12V
- (17) 电源功耗：20W
- (18) 喇叭：2*2W
- (19) 摄像头：前置 2.0M/P
- (20) 麦克风：内置麦克风
- (21) 工作温度：0--40 度”

35、人工窗口-LED 显示屏

对应分项报价表序号 35

品牌：睿盟

规格型号：

技术参数：

- (1) 规格：F5
- (2) 颜色：红绿双基色
- (3) 内置点阵通信控制卡
- (4) 内置 5V7A 开关电源
- (5) 尺寸（含框）：153mm（h）*57mm(d)*1010mm（w）

36、人工窗口-工作室叫号状态屏

对应分项报价表序号 36

品牌：睿盟

规格型号：RM-PAD215RA

技术参数：

- (1) CPU：Dual-core A72+quad-core A53, 1.8G, RK3399

- (2) RAM: 2GB
- (3) 内存: 16GB
- (4) 操作系统: Android 7.1/9.0
- (5) 触摸屏: 10 点电容式触摸
- (6) LCD 屏: 21.5"LCD 高清屏
- (7) 分辨率: 1920*1080
- (8) 可视区: 474.64 (H)x 268.11 mm(V)
- (9) 可视角度: 89/89/89/89(上/下/左/右)
- (10) 显示模式: 常黑
- (11) 对比度: 1000
- (12) 亮度: 250cdm2
- (13) 屏幕比例: 16:09
- (14) 接口: Mini USB/USB OTG/USB Host/USB3.0/USB Hostx2/USB host 2.0
- (15) RJ-45: 以太网接口, 100M/1000M
- (16) 电源插孔: DC 电源输入
- (17) HDMI: HDMI 输出
- (18) 喇叭: 2*3W
- (19) 摄像头: 前置 200W
- (20) 麦克风: 内置
- (21) 工作温度: 0--40 度

37、人工窗口拾音器

对应分项报价表序号 37

品牌: 睿盟

规格型号: RM-DAP02L

技术参数:

- (1) 拾音范围: 2 米
- (2) 拾音头: MEMS 带射频保护微型拾音头
- (3) 指向特性: 全指向
- (5) 信噪比: 60dB
- (7) 失真 2: THD<=10% @150dB spl
- (8) 最大音压: 120dB
- (9) 频率响应: 25Hz - 15000Hz
- (10) 动态范围: 90dB
- (11) 保护电路: 电源极性保护
- (12) 连接方式: 非平衡线路输出, 额定输出信号 1V_{p-p}, 阻抗 10KΩ
- (13) 信号传输距离: 室内 1000 米, 屏蔽电缆
- (14) 电源电压: DC 5V



- (15) 电源电流：180mA
- (16) 工作环境温度：-25℃ ~ 85℃
- (17) 电磁兼容性：符合 GB9524-2008
- (18) 可靠性指标：MTBF> 50000 小时
- (19) 外形尺寸：Φ=85mm H=27mm
- (20) 重量： 240g

38、人工窗口-摄像头、耳麦

对应分项报价表序号 38

品牌：联想

规格型号：摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360

技术参数：

(1) 摄像头：

对焦：自动对焦

附加功能：外接，免驱动，旋转，可夹式

分辨率：2K 光学变倍

无驱动：免驱

型号：WL22A

麦克风：带麦克风

颜色：黑色

(2) 耳麦：

麦克风支持：有麦克风插头

接口：USB

振膜类型：动圈

特色功能：防水防汗，通话功能

佩戴方式：头戴式

线型：单边导线

振膜尺寸：50mm

阻抗：32Ω

型号：Y360

灵敏度：100dB

线长：2.2m

39、人工窗口-激光打印机

对应分项报价表序号 39

品牌：奔图

规格型号：7100dw

技术参数：

- (1) 打印功能：自动双面



- (2) 类型：黑白
- (3) 打印速度：25-34 页/分纸张
- (4) 输入容量：250-499 页
- (5) 扫描功能：平板式+馈纸式
- (6) 基础功能：复印，扫描，打印
- (7) 能效等级：二级能效
- (8) 输稿器：支持输稿器
- (9) 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网，USB
- (10) 最大支持幅面：A4

40、人工窗口-高拍仪

对应分项报价表序号 40

品牌：良田

规格型号：S1500A3AF

技术参数：

- (1) 最大幅面：A3
- (2) 感光元件：CMOS
- (3) 主头像素：1500 万
- (4) 分辨率：4416*3312DPI
- (5) 对焦方式：定焦拍摄
- (6) 扫描速度：<1 秒
- (7) 接口类型：USB3.0
- (8) 扫描光源：自然光+LED 补光灯
- (9) 色彩位数：24 位
- (10) 录像格式：AVI、WMV
- (11) 操作系统：WindowsXP/7/8/10、32 位/64 位均可 图片格式：JPG、PNG、TIFF、BMP、PDF 等输出格式：JPG、PNG、WORD、TXT
- (12) 图片模式：彩色/黑白/灰度/反色

41、人工窗口-区域监控半球

对应分项报价表序号 41

品牌：海康威视

规格型号：DS-2CD714WYF-RM

技术参数：

- (1) 轻智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅；
- (2) 采用 1/1.8" 背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；
- (3) 最大支持 8 个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全



屏最多支持 64 个目标；

(4) 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；

(5) 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；

(6) 人数统计：a) 人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b) 异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c) 区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d) 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；

(7) 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；

(10) 支持三码流技术，支持同时 20 路取流；

(11) 支持 ISAPI、GB28181、ISUP5.0 和 OTAP 接入，支持萤石接入；

(12) 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；

(13) 支持 10 M/100 M 自适应以太网口；

(14) 支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；

(15) 支持：2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；

(16) 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；

(17) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

(18) 最大图像尺寸：2688*1520

(19) 接口类型：外甩线

(20) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

(21) SD 卡扩展：内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 512 GB

(22) 音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器

(23) 报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）

(24) RS-485：1 路 RS485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议

(25) 复位：支持

(26) 电源输出：支持 DC12 V，100 mA

(27) 线缆长度：25cm

(28) 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复

(29) 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm

(30) 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm



- (31) 设备重量：900 g
- (32) 带包装重量：1400 g
- (33) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (34) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (35) PoE: 802.3at, Type 2, Class 4

42、代开窗口-办公电脑

对应分项报价表序号 42

品牌：中科可控

规格型号：天阔 T40

技术参数：

- (1) 海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

43、代开窗口-办公电脑

对应分项报价表序号 43

品牌：联想

规格型号：M755e

技术参数：

- (1) i7-13700 16G 1TSSD 2G 独显 WiFi 23.8 英寸显示器

44、代开窗口-针式打印机

对应分项报价表序号 44

品牌：得实

规格型号：AR510pro

技术参数：

- (1) 针式打印机
- (2) 拥有 1 + 3 联的复写
- (3) 打印宽度：单页纸:90-257mm，连续纸:101.6-254mm
- (4) 打印厚度：单页纸:0.065-0.32mm，连续纸:0.065-0.32mm
- (5) 前进纸:摩擦送纸
- (6) 后进纸:托纸器进纸

45、代开窗口-拾音器

对应分项报价表序号 45

品牌：睿盟

规格型号：RM-DAP02L

技术参数：

- (1) 拾音范围：2 米
- (2) 拾音头：MEMS 带射频保护微型拾音头
- (3) 指向特性：全指向
- (5) 信噪比：60dB



- (7) 失真 2: THD \leq 10% @150dB spl
- (8) 最大音压: 120dB
- (9) 频率响应: 25Hz - 15000Hz
- (10) 动态范围: 90dB
- (11) 保护电路: 电源极性保护
- (12) 连接方式: 非平衡线路输出, 额定输出信号 1V_{p-p}, 阻抗 10K Ω
- (13) 信号传输距离: 室内 1000 米, 屏蔽电缆
- (14) 电源电压: DC 5V
- (15) 电源电流: 180mA
- (16) 工作环境温度: -25 $^{\circ}$ C ~ 85 $^{\circ}$ C
- (17) 电磁兼容性: 符合 GB9524-2008
- (18) 可靠性指标: MTBF $>$ 50000 小时
- (19) 外形尺寸: Φ =85mm H=27mm
- (20) 重量: 240g

46、代开窗口-15.6 寸智能评价器(L 型)

对应分项报价表序号 46

品牌: 睿盟

规格型号: RM-PAD156LB

技术参数:

- (1) CPU: 四核
- (2) RAM: 2GB
- (3) 内存: 16GB
- (4) 触摸屏: 10 点电容式触摸
- (5) LCD 屏: 15.6" 高清 IPS 屏
- (6) 分辨率: 1920x1080
- (7) 可视区: 344.16(H)x193.59mm(V)
- (8) 显示模式: 常黑, IPS
- (10) 对比度: 800
- (11) 亮度: 250cd/m²
- (12) 屏幕比例: 16: 9
- (13) 以太网: RJ45 100M/1000M 网口
- (14) POE: 可选
- (15) 颜色: 黑色
- (16) 电源: DC 12V
- (17) 电源功耗: 20W
- (18) 喇叭: 2*2W
- (19) 摄像头: 前置 2.0M/P

(20) 麦克风：内置麦克风

(21) 工作温度：0--40 度”

47、代开窗口-LED 显示屏

对应分项报价表序号 47

品牌：睿盟

规格型号：定制

技术参数：

(1) 规格：F5

(2) 颜色：红绿双基色

(3) 内置点阵通信控制卡

(4) 内置 5V7A 开关电源

(5) 尺寸（含框）：153mm（h）*57mm（d）*1010mm（w）

48、代开窗口-区域监控半球

对应分项报价表序号 48

品牌：海康威视

规格型号：DS-2CD714WYF-RM

技术参数：

(1) 轻智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅；

(2) 采用 1/1.8”背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；

(3) 最大支持 8 个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持 64 个目标；

(4) 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；

(5) 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；

(6) 人数统计：a) 人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b) 异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c) 区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d) 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；

(7) 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；

(10) 支持三码流技术，支持同时 20 路取流；

(11) 支持 ISAPI、GB28181、ISUP5.0 和 OTAP 接入，支持萤石接入；

(12) 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；



- (13) 支持 10 M/100 M 自适应以太网口；
- (14) 支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；
- (15) 支持：2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；
- (16) 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；
- (17) 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG
- (18) 最大图像尺寸：2688*1520
- (19) 接口类型：外甩线
- (20) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
- (21) SD 卡扩展：内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 512 GB
- (22) 音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器
- (23) 报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）
- (24) RS-485：1 路 RS485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议
- (25) 复位：支持
- (26) 电源输出：支持 DC12 V，100 mA
- (27) 线缆长度：25cm
- (28) 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复
- (29) 产品尺寸： $\varnothing 144.3 \times 114.1$ mm
- (30) 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm
- (31) 设备重量：900 g
- (32) 带包装重量：1400 g
- (33) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (34) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (35) PoE：802.3at，Type 2，Class 4

49、智慧应用服务器

对应分项报价表序号 49

品牌：联想

规格型号：SR588

技术参数：

- (1) 处理器 1*4210 10C 2.2GHZ
- (2) 内存 2*16G
- (3) 硬盘 4*600G SAS 2.5" 10K
- (4) RAID 530 0 1 5
- (5) 含 Windows server 2012 中文标准版 R21+5



50、硬盘录像机（含 8 块 6T 监控硬盘）

对应分项报价表序号 50

品牌：海康威视

规格型号：DS-8664N-K16-V2(标配)(B)(11×10T 定制盘)

技术参数：

(1) DS-8664N-K16-V2(标配)(B)(11×10T 定制盘) 11 块 10T

(2) 3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源

(3) 【硬件规格】

存储接口：16 个 SATA 接口，已内置 11 块 10TB 硬盘，总容量 110TB

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口

报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）

反向供电：1 路 DC12V 1A

串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口

USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0

(4) 【产品性能】

输入带宽：320Mbps

输出带宽：256Mbps

接入能力：64 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入

解码能力：最大支持 12×1080P

显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出

51、深信服扩容-内存 服务器配件 深信服科技/SANGFOR 32GB

对应分项报价表序号 51

品牌：深信服科技

规格型号：定制

技术参数：深信服服务扩容

52、深信服扩容-运维终端 服务器配件 深信服科技/SANGFOR VDI 授权

对应分项报价表序号 52

品牌：深信服科技

规格型号：定制

技术参数：深信服服务扩容

53、深信服扩容-运维终端 服务器配件 深信服科技/SANGFOR aDesk-STD-200H-s

对应分项报价表序号 53

品牌：深信服科技



规格型号：定制

技术参数：深信服服务扩容

54、代理工作站

对应分项报价表序号 54

品牌：睿盟

规格型号：定制

技术参数：

- (1) CPU：32 核
- (2) 内存：8GB，DDR4，2400
- (3) 硬盘：1000G 7200 转，SATA3
- (4) 光驱：18 倍速 DVD
- (5) 显卡：GT 730（带 VGA、DVI、HDMI 接口）
- (6) 主板：双显卡插槽，双 PCI 插槽
- (7) 机箱：4U
- (8) 电源：额定 300W

55、机房-24 口千兆网络交换机（POE 内网）

对应分项报价表序号 55

品牌：海康威视

规格型号：DS-3E1526P-S（国内标配）

技术参数：

- (1) 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口
- (2) 交换容量：56 Gbps
- (3) 包转发率：41.67Mpps
- (4) 支持 IEEE 802.3at/af 标准
- (5) 端口最大供电功率：30 W
- (6) 整机最大供电功率：370 W
- (7) 支持 PoE 看门狗
- (8) 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）
- (9) 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z

标准

- (10) 支持管理平台管理
- (11) 支持手机 APP 管理
- (12) 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
- (13) 支持远程升级
- (14) 支持 PoE 输出功率管理
- (15) 支持 VLAN



- (16) 支持 SNMPv1/v2c 协议
- (17) 支持 DHCP Snooping
- (18) 支持终端安全防护
- (19) 坚固式高强度金属外壳
- (20) 安装方式：机架式

56、机房-24 口千兆网络交换机（POE 外网）

对应分项报价表序号 56

品牌：海康威视

规格型号：DS-3E1526P-S（国内标配）

技术参数：

- (1) 提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口
- (2) 交换容量：56 Gbps
- (3) 包转发率：41.67Mpps
- (4) 支持 IEEE 802.3at/af 标准
- (5) 端口最大供电功率：30 W
- (6) 整机最大供电功率：370 W
- (7) 支持 PoE 看门狗
- (8) 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）
- (9) 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准
- (10) 支持管理平台管理
- (11) 支持手机 APP 管理
- (12) 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
- (13) 支持远程升级
- (14) 支持 PoE 输出功率管理
- (15) 支持 VLAN
- (16) 支持 SNMPv1/v2c 协议
- (17) 支持 DHCP Snooping
- (18) 支持终端安全防护
- (19) 坚固式高强度金属外壳
- (20) 安装方式：机架式

57、机房-24 口千兆网络交换机（内网）

对应分项报价表序号 57

品牌：海康威视

规格型号：DS-3E1526-S(B)（国内标配）

技术参数：

- (1) 提供 24 个千兆电口和 2 个千兆光口



- (2) 交换容量：56 Gbps
- (3) 包转发率：41.67 Mpps
- (4) 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准
- (5) 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping 支持静态链路聚合

- (6) 坚固式高强度金属外壳
- (7) 无风扇设计，高可靠性
- (8) 安装方式：机架式
- (9) 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A
- (10) 浪涌防护：网口 6 KV

58、机房-24 口千兆网络交换机（外网）

对应分项报价表序号 58

品牌：海康威视

规格型号：DS-3E1526-S(B) (国内标配)

技术参数：

- (1) 提供 24 个千兆电口和 2 个千兆光口
- (2) 交换容量：56 Gbps
- (3) 包转发率：41.67 Mpps
- (4) 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准
- (5) 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议 支持 DHCP Snooping 支持静态链路聚合

- (6) 坚固式高强度金属外壳
- (7) 无风扇设计，高可靠性
- (8) 安装方式：机架式
- (9) 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A
- (10) 浪涌防护：网口 6 KV

59、机房-理线架

对应分项报价表序号 59

品牌：海康威视

规格型号：

技术参数：

- (1) 颜色：黑色
- (2) 产品高度：1U
- (3) 材质：加厚型冷轧钢板

60、机房-配线架



对应分项报价表序号 60

品牌：海康威视

规格型号：DS-ZP6U-24

技术参数：

- (1) 6 类非屏蔽配线架
- (2) 1U24 口
- (3) 黑色
- (4) 自带后置理线架
- (5) 标准：符合 ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
- (6) ANSI/TIA 568C.2 要求
- (7) 所用材料符合 RoHS 要求
- (8) 性能指标优于现行 6 类 250MHz 标准

61、公共区域-AP 控制器

对应分项报价表序号 61

品牌：海康威视

规格型号：DS-3WA-X18-H

技术参数：

- (1) 管理规格：默认自带管理 AP 数：16（增大管理 AP 数需另外单独配置 license）
- (2) 最大管理 AP 数：40
- (3) 接口数量：WAN：2 * GE（其中一个 WAN 口可以被切换成 LAN 口）LAN：7*GE POE+，1*SFP+（总共有 8*PoE+ 口）
- (4) PoE 输出功率 80W
- (5) 管理端口：1 个 Console 口；1 个 USB 口
- (6) 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式
- (7) 支持无线用户接入控制和管理
- (8) 支持 PPPoE、NAT 网关功能
- (9) 支持信道智能切换
- (10) 支持智能 AP 负载分担
- (11) 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等
- (12) 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS)
- (13) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6)
- (14) 提供端到端的 QoS
- (15) 支持快速的二、三层漫游

62、公共区域-AP 桥接器

对应分项报价表序号 62

品牌：海康威视

规格型号：DS-3WS40-08P-H



技术参数：

(1)室内放装型AP,支持wifi 6 协议,双频4流,整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。

(2)接口数量：1 个 100/1000M 电口

(3)支持 802.3af 供电

63、公共区域-智能球机

对应分项报价表序号 63

品牌：海康威视

规格型号：DS-2DE44ABCDE-XYZL/VWS

技术参数：

(1) 4 寸红外球机，支持 PoE+（802.3at）供电；

(2) 支持 1/2.8" 400 万 23 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m；

(3) 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；

(4) 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景；

(5) 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸；

(6) 内置加热玻璃，有效除雾；

(7) 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR；

(8) 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；

(9) 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

(10) 支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态；

(11) 支持定时抓图与事件抓图功能；

(12) 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；

(13) 支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持 256G microSD 卡存储；

(14) IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准；

(15) 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS

(16) 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR

(17) 宽动态：120dB 超宽动态

(18) 焦距：4.8-110.4 mm, 23 倍光学变倍

(19) 视场角：55° ~2.7° (广角~望远)

(20) 红外照射距离：100 m

(21) 水平范围：360°

(22) 垂直范围：-15° -90° (自动翻转)

(23) 水平速度：水平键控速度：0.1° -80° /s, 速度可设；水平预置点速度：80° /s



- (24) 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -80° /s, 速度可设;垂直预置点速度：80° /s
- (25) 主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- (26) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- (27) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG
- (28) 报警：1 进 1 出
- (29) 网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据
- (30) SD 卡扩展：支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256GB
- (31) 音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ±10%
- (32) 音频输出：1 路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω

64、公共区域-区域监控半球

对应分项报价表序号 64

品牌：海康威视

规格型号：DS-2CD714WYF-RM

技术参数：

- (1) 轻智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅；
- (2) 采用 1/1.8" 背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；
- (3) 最大支持 8 个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持 64 个目标；
- (4) 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；
- (5) 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；
- (6) 人数统计：a) 人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b) 异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c) 区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d) 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；
- (7) 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；
- (10) 支持三码流技术，支持同时 20 路取流；
- (11) 支持 ISAPI、GB28181、ISUP5.0 和 OTAP 接入，支持萤石接入；
- (12) 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；
- (13) 支持 10 M/100 M 自适应以太网口；



- (14) 支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；
- (15) 支持：2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；
- (16) 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；
- (17) 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG
- (18) 最大图像尺寸：2688*1520
- (19) 接口类型：外甩线
- (20) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
- (21) SD 卡扩展：内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 512 GB
- (22) 音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器
- (23) 报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）
- (24) RS-485：1 路 RS485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议
- (25) 复位：支持
- (26) 电源输出：支持 DC12 V，100 mA
- (27) 线缆长度：25cm
- (28) 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复
- (29) 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm
- (30) 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm
- (31) 设备重量：900 g
- (32) 带包装重量：1400 g
- (33) 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (34) 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
- (35) PoE：802.3at，Type 2，Class 4

65、直播间-视频采集卡*2

对应分项报价表序号 65

品牌：天创恒达

规格型号：ub570pro

技术参数：

1080P 免驱、usb3.0、支持 SDK 二次开发，hdmi sdi vga 接口

66、直播间-补光灯*3

对应分项报价表序号 66

品牌：神牛

规格型号：s1150III



技术参数：

三代双色温补光灯、LED 光源、abs 材质+铝合金、通用型灯罩等

67、直播间-高清线

对应分项报价表序号 67

品牌：绿联

规格型号：

技术参数：

HDMI 高清线、1080P

68、直播间-小蜜蜂

对应分项报价表序号 68

品牌：枫笛

规格型号：blink500 proxb2

技术参数：

一拖二、连接方式 2.4G、无线传输、内置电池、电容式收音头、

69、直播间-导播电脑

对应分项报价表序号 69

品牌：联想

规格型号：M755e

技术参数：

i7-13700 16G 1TSSD 2G独显 WiFi

70、直播间-讲师电脑

对应分项报价表序号 70

品牌：联想

规格型号：M755e

技术参数：

i7-13700 16G 1TSSD 2G独显 WiFi

71、直播间-绿布背景

对应分项报价表序号 71

品牌：贝阳

规格型号：定制

技术参数：

3*2 米

72、直播间-绿布支架

对应分项报价表序号 72

品牌：贝阳

规格型号：定制



技术参数：

支架 2*2 米

73、直播间-摄像机

对应分项报价表序号 73

品牌：松下

规格型号：HC pv100gk

技术参数：

传感器类型 MOS、手动自动对焦、内置麦克风、HD 高清、601 万以上像素、变焦倍数 15-30 倍、闪存存储

74、直播间-提词器

对应分项报价表序号 74

品牌：嘉视影

规格型号：js 20 plus

技术参数：

多倍镀膜分光镜、兼容多种文件格式、HDMI、VGA 接口、自动调节播放速度、兼容各种拍摄设备、无线控制、有线控制等、显示器 20 寸以上

75、直播间-演示屏+支架

对应分项报价表序号 75

品牌：Goodview

规格型号：SF65GA

技术参数：

会议平板 65 寸，出视频会议电视一体机，支架+笔

76、监管中心-大屏

对应分项报价表序号 76

品牌：互视达

规格型号：HUSHIDA LY-85

技术参数：

- (1) 尺寸：86 英寸
- (2) 背光类型：D-LED
- (3) 显示区域：1895.6mm*1066.5mm
- (4) 分辨率：1920×1080 (FHD)
- (5) 屏亮度：400CD/m²
- (6) 对比度：1200: 1
- (7) 刷新频率：60Hz
- (8) OPS 主机：工业性集成 I5、内存 8G、硬盘 120g 固态硬盘
- (9) 接口：POWER、MIC、WIFI、AUDIO、HDMI、VGA、USB、LAN、RECOVE、PC 音频、耳机、AV、RF



- (10) 裸机尺寸：2216*1314.6*93.7mm
- (11) 重量：净重：62.5kg 毛重：85.9kg
- (12) 开关电源：AC100-240V[~](+/-10%)，50/60Hz
- (13) 整机功率：385W

77、监管中心-笔记本电脑

对应分项报价表序号 77

品牌： 中科可控

规格型号：天阔 N40

技术参数：

海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

78、网络综合布线

对应分项报价表序号 78

- (1) 设备弱电线路点位设计需求沟通；
- (2) 设备弱电线路材、线管、辅材；
- (3) 设备弱电线路铺设开槽；
- (4) 设备弱电线路铺设放线；
- (5) 设备弱电线路核验

79、网络集成联调

对应分项报价表序号 79

- (1) 软件平台部署：服务器端的操作系统、软件微服务应用包、数据库、中间件的安装部署；
- (2) 设备软硬件安装：各硬件设备应用软件客户端的安装与调试；
- (3) 系统配置与优化：根据项目需求进行系统设置以及优化硬件资源配置以达到最佳性能；
- (4) 功能验证测试：按照用户需求，对系统进行全面的功能测试以验证各功能模块的正确性测试；
- (5) 实名接口对接开发：人脸识别服务与税务实名库身份验证接口对接开发联调测试；
- (6) 数据汇聚对接：大厅办税服务数据汇聚据推送对接开发；
- (7) 系统负载压力测试：在实际运行环境下对系统施加压力，检测软硬件在高负载状态下的表现和稳定性；
- (8) 系统性能调优：分析测试结果，对系统进行调整和优化，提升软硬件综合性能；
- (9) 系统应用培训：培训课件制作与为用户提供必要的软硬件操作和维护培训

80、人工服务区-办公电脑

对应分项报价表序号 80

品牌： 中科可控



规格型号：天阔 T40

技术参数：

- (1) 海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

81、人工服务区-激光打印机

对应分项报价表序号 81

品牌：奔图

规格型号：7100dw

技术参数：

- (1) 打印功能：自动双面
- (2) 类型：黑白
- (3) 打印速度：25-34 页/分纸张
- (4) 输入容量：250-499 页
- (5) 扫描功能：平板式+馈纸式
- (6) 基础功能：复印，扫描，打印
- (7) 能效等级：二级能效
- (8) 输稿器：支持输稿器
- (9) 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网，USB
- (10) 最大支持幅面：A4

82、人工服务区-针式打印机

对应分项报价表序号 82

品牌：得实

规格型号：AR510pro

技术参数：

针式打印机

- (1) 拥有 1 + 3 联的复写
- (2) 打印宽度：单页纸:90-257mm，连续纸:101.6-254mm
- (3) 打印厚度：单页纸:0.065-0.32mm，连续纸:0.065-0.32mm
- (4) 前进纸:摩擦送纸
- (5) 后进纸:托纸器进纸

83、人工服务区-高拍仪

对应分项报价表序号 83

品牌：良田

规格型号：S1500A3AF

技术参数：

- (1) 最大幅面:A3
- (2) 感光元件:CMOS
- (3) 主头像素:1500 万



- (4) 分辨率:4416*3312DPI
- (5) 对焦方式:定焦拍摄
- (6) 扫描速度:<1 秒
- (7) 接口类型:USB3.0
- (8) 扫描光源:自然光+LED 补光灯
- (9) 色彩位数:24 位
- (10) 录像格式:AVI、WMV
- (11) 操作系统:WindowsXP/7/8/10、32 位/64 位均可图片格式:JPG、PNG、TIFF、BMP、PDF 等输出格式:JPG、PNG、WORD、TXT
- (12) 图片模式:彩色/黑白/灰度/反色

84、自助办税区-智慧 PAD

对应分项报价表序号 84

品牌：华为

规格型号：DBR-W10

技术参数：

- (1) 屏幕比例：16:10
- (2) 屏幕尺寸：10.95 英寸
- (3) 屏幕类型：IPS
- (4) 前置摄像头：800W
- (5) 后置摄像头：1500W
- (6) 运行内存：8GB
- (7) 内容容量：128G
- (8) 分辨率：2560*1600dpi

85、自助办税区-显示器、鼠标、键盘

对应分项报价表序号 85

品牌：中科可控

规格型号：27UH27

技术参数：

- (1) 27 寸/16:9/3840X2160 4K/HDMI*2 DP*1/1000:1
- (2) USB 黑色有线键盘
- (3) USB 光电黑色鼠标

86、自助办税区-激光打印机

对应分项报价表序号 86

品牌：奔图

规格型号：7100dw

技术参数：



- (1) 打印功能：自动双面
- (2) 类型：黑白
- (3) 打印速度：25-34 页/分纸张
- (4) 输入容量：250-499 页
- (5) 扫描功能：平板式+馈纸式
- (6) 基础功能：复印，扫描，打印
- (7) 能效等级：二级能效
- (8) 输稿器：支持输稿器
- (9) 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网，USB
- (10) 最大支持幅面：A4

87、自助办税区-摄像头、耳麦

对应分项报价表序号 87

品牌：联想

规格型号：摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360

技术参数：

(1) 摄像头：

对焦：自动对焦

附加功能：外接，免驱动，旋转，可夹式

分辨率：2K 光学变倍：

无驱动：免驱

型号：WL22A

麦克风：带麦克风

颜色：黑色

(2) 耳麦：

麦克风支持：有麦克风插头

接口：USB

振膜类型：动圈

特色功能：防水防汗，通话功能

佩戴方式：头戴式

线型：单边导线

振膜尺寸：50mm

阻抗：32Ω

型号：Y360

灵敏度：100dB

线长：2.2m

88、疑难复杂工作室-办公电脑

对应分项报价表序号 88



品牌：中科可控
规格型号：天阔 T40
技术参数：

- (1) 海光 3350M/16G/512G/4G 独显/wifi 蓝牙/14 英寸

89、疑难复杂工作室-摄像头、耳麦

对应分项报价表序号 89

品牌：联想
规格型号：摄像头：联想 WL22A 耳麦：联想 Y360
技术参数：

- (1) 摄像头：

对焦：自动对焦
附加功能：外接，免驱动，旋转，可夹式
分辨率：2K 光学变倍：
无驱动：免驱
型号：WL22A
麦克风：带麦克风
颜色：黑色

- (2) 耳麦：

麦克风支持：有麦克风插头
接口：USB
振膜类型：动圈
特色功能：防水防汗，通话功能
佩戴方式：头戴式
线型：单边导线
振膜尺寸：50mm
阻抗：32Ω
型号：Y360
灵敏度：100dB

线长：2.2m

90、疑难复杂工作室-激光打印机

对应分项报价表序号 90

品牌：奔图
规格型号：7100dw
技术参数：

- (1) 打印功能：自动双面
- (2) 类型：黑白



- (3) 打印速度：25-34 页/分纸张
- (4) 输入容量：250-499 页
- (5) 扫描功能：平板式+馈纸式
- (6) 基础功能：复印，扫描，打印
- (7) 能效等级：二级能效
- (8) 输稿器：支持输稿器
- (9) 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网，USB
- (10) 最大支持幅面：A4

91、纳税人学堂（小型沙龙）-电视机

对应分项报价表序号 91

品牌：小米

规格型号：小米 L85MA-SPL

技术参数：

- (1) WIFI 频段 2.4G&5G
- (2) 存储内存 64GB
- (3) 系统小米澎湃 os
- (4) 直下式/DLED
- (5) 运行内存/RAM4GB
- (6) HDMI2.0 接口数 1 个
- (7) HDMI2.1 接口数 2 个
- (8) USB3.0 接口数 1 个
- (9) USB2.0 接口数 1 个
- (10) 屏幕比例 16:9
- (11) 屏幕分辨率超高清 4K
- (12) 亮度 2000-3000 尼特
- (13) 屏幕尺寸 85 英寸
- (14) 响应时间 8.5ms
- (15) 显示类型 miniLED
- (16) 连接方式无线/有线

92、纳税人学堂（小型沙龙）-复印机

对应分项报价表序号 92

品牌：奔图

规格型号：CM7115DN

技术参数：

A4 彩色激光多功能一体机 保密安全打印机适配国产操作系统全国产化

93、智慧政务服务综合管理系统（基础版）

对应分项报价表序号 93



品牌： 中软
规格型号： V1.0 版
技术参数：
取号、叫号、评价、统计分析、后台管理

94、智能导税系统-基础功能

对应分项报价表序号 94

品牌： 中软
规格型号： V1.0 版
技术参数：

人脸采集、办税指南、主题定位、一次性告知、办税路径推荐、大厅导览图、接口对接

95、智能导税系统-定制功能

对应分项报价表序号 95

品牌： 中软
规格型号： V1.0 版
技术参数：

办税主题路径推荐与自助区域和云桌面区域关联对接，展示机器忙闲状态

96、政务公开查询系统

对应分项报价表序号 96

品牌： 中软
规格型号： V1.0 版
技术参数：

前端展示:政务公开、税收政策、办税指南
后端管理:文章管理-栏目管理、文章管理-内容管理

97、多媒体智能管控发布系统

对应分项报价表序号 97

品牌： 中软
规格型号： V1.0 版
技术参数：

用户权限管理、内容审核管理、内容发布管理、播放设备管理、播放列表管理、发布效果预览、发布记录查询、设备实时监控、设备远程控制、紧急插播管理、内容切换控制、播放进度控制；

98、智慧大脑

对应分项报价表序号 98

品牌： 中软
规格型号： V1.0 版



技术参数：

为各硬件终端设备提供支撑，含纳税人行为分析、信息发布、统一调度等

99、大屏系统

对应分项报价表序号 99

品牌：中软

规格型号：V1.0 版

技术参数：

展示人员进出、人流分布、人员评价数据、终端业务量数据、各设备使用情况数据、税收统计数据等

100、RPA 软件

对应分项报价表序号 100

品牌：中软

规格型号：V1.0 版

技术参数：

可以实现所有桌面应用程序的自动化；支持针对应用界面的数据录入，数据抓取、网页操作、发送接收邮件、从 excel 或 word 文件获取信息、访问数据库等操作，轻松实现自动化任务

101、集成联调

对应分项报价表序号 101

品牌：中软

规格型号：V1.0 版

技术参数：

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中国软件与技术服务股份有限公司

日期：2024年11月4日